

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Растворитель переходов - Профессиональный растворитель переходов предназначен для размытия сухого свежего опыта лаков и эмалей. Позволяет скрыть место перехода, свести к минимуму дальнейшую обработку. Наносится 1-2 легкими туманными слоями с расстояния не ближе 25 см от поверхности свеженанесенного лака и эмали. Во избежание подтеков не следует обильно распылять растворитель переходов на пыль. Эффективен и для 2К систем.

фасовка, мл

520

артикул

АТР-TR50/09-052

ТУ 2388-002-56451051-11

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



Места сопряжения старого и нового лакокрасочного покрытия

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Органические растворители, пропан, бутан.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев

1-2

Наносить с расстояния

25-30 см

ВЫДЕРЖКА



Между слоями:

2-3 мин при 20°C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА



После применения растворителя переходов следуйте рекомендациям производителя финишного покрытия и лака относительно выдержки и сушки.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше 35 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения 60 месяцев.



ОСТОРОЖНО!



Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в не доступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.