

SPECTRAL SOLV 855

Растворитель для акриловых изделий

Описание

Растворитель для акриловых изделий SPECTRAL SOLV 855 – смесь органических растворителей, применяемая для разбавления всех видов акриловых изделий SPECTRAL 2K. Выступает в трёх версиях: быстрой, стандартной и медленной, позволяющих подобрать время испарения к температуре работы и величине ремонта

Правила использования

Растворитель быстрый

Рекомендован для небольших объёмов работ. Может быть использован при покраске большой поверхности при условии, что температура воздуха в рабочем помещении - не выше 20°C

Растворитель стандартный:

Используется при покраске больших поверхностей. Температура 20 - 25°C.

Растворитель медленный

Используется при покраске больших поверхностей. Температура 25 - 35°C.

Используется со следующими изделиями

- Spectral 2K эмаль
- Spectral UNDER 355 Грунт
- Spectral UNDER 335 Грунт

Пропорции смешивания

Смотри пропорции указанные в технических информациях для отдельных продуктов.

Цвет

Бесцветный


Условия и время хранения

Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла и огня. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

24 месяца при 20 °C.

Правила безопасности

Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.



Технические карты акриловых изделий