

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ANTIGRAVITEX**

Средство для защиты кузова, образует на поверхности прочную, эластичную пленку с мелкозернистой структурой, устойчивой к ударам камней. Средство также защищает покрытие от воздействия бензина, масла, воды и солей. Обладает шумоизолирующими свойствами.

Средство наносится специальным пистолетом для густых масс. После полного высыхания его можно покрыть лаком.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:**

- ◆ Старые лакокрасочные покрытия, включая термопластичные краски
- ◆ Полиэфирные шпатлевки
- ◆ Сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Оцинкованная сталь
- ◆ Нержавеющая сталь
- ◆ Реактивные грунты (wash primer)
- ◆ Пластмассы
- ◆ Эпоксидные грунты
- ◆ Полиэфирные ламинаты
- ◆ Двухкомпонентные акриловые грунты
- ◆ Эпоксидные грунты

**НАНЕСЕНИЕ:**

Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Места, не предназначенные для покрытия, должны быть защищены.

Встряхните перед использованием!

Нанесите два или три отдельных слоя, с выдержкой 5 минут после каждого слоя. При нанесении средства непосредственно на стальную поверхность, рекомендуется сначала нанести акриловую или эпоксидную грунтовку. Не наносить на выхлопную систему, двигатель, шасси и компоненты подвески.

**ЛАКИРОВКА:**


Через 1 час после нанесения последнего слоя, поверхность можно покрыть лаком.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ЦВЕТ:**


Белый, серый, черный.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Пистолет для консервации: 2-4 бар  
Расстояние: 20-30 см.  
Количество слоев: 2-3, около 100 мкм для каждого слоя.

**ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:**

5 – 10 мин.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

60 минут, 20°C

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :**

VOC II/V/e лимит = 840г/л,  
VOC фактическое = 490 г/л

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:**

1 кг. средства для защиты кузова позволяет получить около 4,0 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной 100 мкм.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°C составляет 24 месяца.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Art. Nr	Емкость	Количество в уп, шт:	Вес упаковки, кг:
20112-1	1кг, белый	12	13,99
20132-1	1кг, серый	12	13,99

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**

20142-1	1кг, черный	12	13,99
20114-1	1,85кг, белый	6	11,68
20134-1	1,85кг, серый	6	11,68
20144-1	1,85кг, черный	6	11,68

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.