

<p><b>URKI-KOMBI</b></p> <p>1К НИТРОШПАТЛЕВКА</p>
---

### ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная шпатлевка URKI-KOMBI - это готовая к применению шпатлевка на основе нитроцеллюлозных смол. Предназначена для точечного ремонта, чтобы убрать незначительные дефекты такие как царапины, кратеры, вмятины и т.д. Нитрошпатлевка также очень эффективна при заполнении небольших неровностях в спойлерах и стеклопластике.

Особенности шпатлевки URKIKOMBI:

- простота применения;
- быстрая сушка;
- мягкая, шелковистая и очень эластичная;
- отсутствие усадки в отремонтированных местах;
- может наноситься на полиэфирные шпатлевки или акриловые грунты и шпатлевки. Подходит также для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см3)	1,68±0,03 равномерная (без комков)
Вязкость при 20°C	Тиксотропная
V.O.C. (гр/л)	< 250 (Готовой к применению) - (2004/42/CE) IIB (B) (250)
Основа продукта	Нитроцеллюлозная смола
Цвет	Серый 7035

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ремонтную поверхность необходимо обезжирить и зашлифовать. Можно наносить как на металлические поверхности, так и на зашпаклеванные и загрунтованные.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение с помощью шпателя.

Наносить тонкими слоями. Время между слоями 20-30 мин. Не рекомендуется превышать общую толщину шпатлевки 70-80мкм.



Максимальная толщина  
80мкм



30-45минут



P240-P400

### ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Блеск 60°-60°	Матовый
Последующий слой	1 час

### STORAGE

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуется температура от 5 до 30°C. Срок годности: **12 месяцев** от даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке.