

MAXI-FLEX

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА ПО ПЛАСТИКУ

Версия: 022 2014/04

Артикул: 5214007024.00000.022

ОПИСАНИЕ

Шпатлевка MASIFLEX - это гибкая полиэфирная шпатлевка, специально разработанная для ремонта пластиковых автомобильных бамперов. MASI-FLEX имеет следующие преимущества: легкость нанесения, отличная заполняющая способность вмятин и царапин, отличная легкая шлифовка и возможность нанесения тонкого слоя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	1,85±0,05
Вязкость при 20°C	Тиксотропная
% сухого остатка (вес/объем)	89%±2 веса; (смешанной с отвердителем)
V.O.C. (гр/л)	< 250 (Готовой к применению) - (2004/42/CE) II B (B) (250)
Основа продукта	Полиэфирная смола
Цвет	Серый 7024

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Рекомендуется провести предварительное шлифование подготавливаемой поверхности. На шпатлевку можно наносить любые финишные покрытия, перекрыв ее любым акриловым грунтом (например, BESA-CAR или BESA-EXPRESS).

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение с помощью шпателя.

Примечание: не добавляйте слишком много отвердителя, чтобы избежать подтеков.



E-39
2-3% от веса



Время нанесения 3-5мин



1-3мм



30минут



5минут



P120-P220

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Блеск 60°-60°	Матовый
Последующий слой	1-2 часа

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуется температура от 5 до 30°C. Срок годности: **12 месяцев** от даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке.