

**URKI-PROTEC**  
 АНТИГРАВИЙ ПОД ПИСТОЛЕТ

Версия: 020 2016/11  
 Артикул: 370010900501171

### ОПИСАНИЕ

Антигравий URKI-PROTEC обеспечивает слой, который отличается твердостью, неразрывностью и высоким сроком эксплуатации, Предназначено для восстановления оригинального финишного покрытия производителя, защиты от гравия, соли, влажности и коррозии, а также уменьшает шум и вибрацию. Возможно быстрое и легкое нанесение большинства видов автоэмалей

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Density at 20°C (g/cc)	1,00-1,06
Вязкость при 20°C	60-65 КУ (по Стормеру)
% сухого остатка (вес/объем)	47,0-52,0%
V.O.C. (гр/л)	540 (серый 7470); 565 (черный 9005); 554 (белый 9110); (готовой смеси) (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Основа продукта	Куачук
Цвет	Черный 9005, Серый 7470, Белый 9110

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, обезжиренные и очищены от ржавчины. Чтобы добиться лучшей адгезии продукта, удалите старую краску, грязь или ржавчину.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встряхните баллон перед применением.
- Наденьте пневматический антигравийный пистолет. Давление: 3-6 бар.
- Нанесите один плотный слой.



В 1 слой 300мкм



20°C/60 мин  
60°C/30 мин



### ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоритический расход (м <sup>2</sup> /л)	1,6 (при толщине 300мкм)
Блеск 60°-60°	Полуматовый

### ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.