

Сопутствующие продукты

Очиститель силикона

Великолепное очищающее средство на основе летучих органических растворителей для очистки поверхностей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений перед нанесением лакокрасочных и вспомогательных материалов в процессе окраски. Рекомендован к использованию при первичной очистке металлов и композитных пластиков.

| | | |
|----------|----------|----------|
| Артикул | 90101100 | 90101500 |
| Объем | 1 л | 5 л |
| Упаковка | 1/12 шт | 1/4 шт |



Растворитель для переходов по лаку аэрозоль

Специально разработанный растворитель в аэрозольной упаковке для локального ремонта совместно с 2К лаками и финишными эмалями по технологии «плавного перехода». Применение растворителя для переходов по лаку гарантирует, что зона перехода от старого лакокрасочного покрытия к новому будет визуально незаметна.

| | |
|----------|----------|
| Артикул | 50202052 |
| Объем | 520 м |
| Упаковка | 1/12 шт |



Разбавитель для металликов

Разбавитель предназначен для работы с базовыми эмалями различных типов: металликами, перламутрами, акриловыми эмалями. Может использоваться в качестве разбавителя с большинством современных MIX-систем, а также готовых программ READY MIX.

Применяется для регулирования вязкости базовых эмалей различных типов. Разбавитель для металликов представлен в двух видах:

Разбавитель для металликов стандартный T = 18–25°C для разбавления до рекомендуемой вязкости при средней рабочей температуре

Разбавитель для металликов медленный T = 25–35°C для разбавления до рекомендуемой вязкости при высокой рабочей температуре и большой площади ремонта.

| | стандартный | | медленный | |
|----------|-------------|----------|-----------|----------|
| Артикул | 47900008 | 47900002 | Артикул | 47900005 |
| Объем | 1 л | 5 л | Объем | 5 л |
| Упаковка | 1/9 шт | 1/4 шт | Упаковка | 1/4 шт |

