





## 35- Базовая краска

### 1. Свойства.


Базовая краска для цветных, металлик и перламутровых покрытий.

- Отличная укрывистость благодаря высокому содержанию нелетучих веществ в HS-конвертере и пигментной части.
- Низкий расход материалов.
- Короткое время сушки.

### 2. Нанесение.

	<b>Соотношение смешивания</b> 2 : 1	100% по об. 50% по об.	35- 60-10, -20, -30, 40
	<b>Вязкость</b> DIN 4 at 20°C	18-22 с	
	<b>Жизнеспособность</b>	48 час. при 20°C	
	<b>Размеры дюзы</b>	1.3 – 1.4 мм	
	<b>Количество слоёв</b> <b>Толщина покрытия</b>	2 слоя, после чего эффектный 0,5 слоя 15 – 20 мкм	

### 3. Сушка.

	<b>Сушка</b> при 20°C	10 мин. до матовой поверхности
---	-----------------------	--------------------------------

### Техника безопасности

- Продукт предназначен для профессионального применения.
- Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.